

Описание товара Внутренний кассетный блок мультizonальной системы VRF Leberg LXC4-28V1



Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	1 050 — 1 500
Страна производителя	Норвегия
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	8 кВт
Мощность обогрева	10 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.063 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.063 кВт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	41
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.5 x 24 x 83.5 см
Габаритный размер (декоративной панели)	700 x 57 x 700 мм
Вес (внутренний блок)	27 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	460

Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *C	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *C	-20 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.63
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	7.5 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	50
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.