

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Buderus Logamax U052-28

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-buderus-logamax-u052-28>



Описание

Настенный газовый котел Buderus Logamax U054-28 - это простой и надежный настенный котел с набором только самых необходимых функций, использующий в своей конструкции проверенные временем технические решения. Котлы имеют простое и интуитивное управление доступное всем. Logamax U054 могут использоваться как в частных домах, так и в квартирах.

Особенности Buderus Logamax U054-28:

- Возможно применение антифриза;
- Низкие показатели выбросов вредных веществ;
- Высокий коэффициент полезного действия от 90 до 92%;
- Быстрый и простой монтаж агрегата благодаря;
- Система отвода дымовых газов может быть выполнена в подвалах, на этаже или на чердаке с забором воздуха для горения из помещения, так и вне помещения.

Газовая система

- Широкий диапазон модулирования производительности горелки - от 33 до 100 %;

- Электронное зажигание;
- Открытая камера сгорания;
- Возможно применение комплекта перенастройки газового котла с природного на сжиженный газ.

Гидравлическая система

- Котел предназначен для работы в системе отопления с давлением до 3 бар;
- Системы управления котла позволяют обеспечить подачу котловой воды в 4 независимые отопительные контура, включая систему Теплый пол с подключением смесительного клапана;
- Встроенный мембранный расширительный бак объемом 8 литров компенсирует температурные расширения теплоносителя при нагреве.

Температурный контроль

- Возможна эксплуатация в погодозависимом режиме и регулирование модулированной горелки по наружной или комнатной температуре.

Устройства контроля и безопасности

- Два поворотных переключателя в качестве органов управления, простые символы и температурный дисплей;
- Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки.

Характеристики

Страна	Германия
Производство	Турция
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	28
Min мощность, кВт	9,1
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,2
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Тип теплообменника	Пластинчатый
Min расход природного газа, м3/ч	1,25
Max расход природного газа, м3/ч	3,03
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0,83

Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2,36
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	60
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	155
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	73,5x44x36
Вес, кг	36
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Режим Теплые полы	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Электронный блок каскадного регулирования	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	73,5
Ширина, см	44
Глубина, см	36
Отапливаемая площадь, кв.м.	280 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.