

## Коммерческое предложение от 26.04.2025

Наименование товара: Скважинный насос AquamotoR AR 3SP 3-29 (C)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/skvazhinnyy-nasos-aquamotor-ar-3sp-3-29-s>



### Описание

**Скважинный насос AquamotoR AR 3SP 3-29 C** с кабелем 15 м оснащен пусковым конденсатором. Предназначен для выкачивания воды из скважин и колодцев. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, а оголовки - из чугуна.

### **Особенности скважинного насоса AquamotoR:**

- Насос снабжен встроенным конденсатором, что позволяет его подключать напрямую в сеть 220 В;
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии;
- 3-х жильный электрокабель длиной 15 м;
- Статор имеет масляное охлаждение и снабжен термозащитой;
- Рабочее колесо и диффузор изготовлены из технополимера;
- Высококачественные уплотнения и подшипники;
- Перекачивает чистую воду, с содержанием песка не более 150 г/м<sup>3</sup>;
- Удлинение кабеля производится с помощью муфты (входит в комплект);
- Возможно использование насоса в системе автономного водоснабжения, в комплекте с

гидроаккумулятором и системой автоматики.

### **Характеристики**

|                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Вес, кг                                           | 7.8 кг                                                             |
| Тип насоса                                        | скважинный                                                         |
| Страна производителя                              | Россия                                                             |
| Макс. производительность, л/мин                   | 50                                                                 |
| Высота напора                                     | 29 м                                                               |
| Максимальный напор                                | 29 м                                                               |
| Установка насоса                                  | вертикальная                                                       |
| Глубина погружения                                | 80 м                                                               |
| Страна сборки                                     | Китай                                                              |
| Потребляемая мощность                             | 180 Вт                                                             |
| Пропускная способность, куб.<br>м/час             | 3                                                                  |
| Гарантийный срок                                  | 12 мес.                                                            |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50                                                       |
| Класс защиты                                      | IP68                                                               |
| Материал вала                                     | Нержавеющая сталь                                                  |
| Материал рабочего колеса                          | Технополимер                                                       |
| Макс. рабочее давление                            | 2.9                                                                |
| Качество воды                                     | чистая                                                             |
| Допустимая температура<br>жидкости, °C            | 1 — 35                                                             |
| Материал корпуса                                  | Нержавеющая сталь                                                  |
| Дополнительная информация                         | максимальное содержание песка<br>в воде не более 150 гр. в куб. м. |
| Материал уплотнений вала<br>(торцевое уплотнение) | керамика/графит                                                    |
| Механизм насоса                                   | центробежный                                                       |
| Цвет                                              | серебро                                                            |
| Габаритный размер                                 | 160 × 90 700 мм                                                    |
| Вес                                               | 7.8 кг                                                             |
| Длина сетевого шнура                              | 15 м                                                               |
| Диаметр насоса                                    | 75 мм                                                              |
| Диаметр выходного отверстия                       | 1¼"                                                                |
| Глубина погружения, м                             | 80 м                                                               |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Качество воды                         | чистая |
| Пропускная способность, куб.<br>м/час | 3      |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.