

Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Vaillant atmoSTOR VGH 220/7 XZU

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-vaillant-atmostor-vgh-220-7-xzu>



Описание

- Емкостный газовый водонагреватель Vaillant atmoSTOR VGH 220/7 XZU изготавливается из высококачественных материалов, что делает его невероятно надежным и долговечным.
- Прибор вырабатывает 9.5 кВт полезной тепловой мощности и применяется для группового и центрального горячего водоснабжения, а также для отопления помещений.
- Основные особенности представленной модели:
 - встроенная газовая атмосферная инжекционная горелка с теплоотводящими керамическими стержнями;
 - окруженная водой камера сгорания, сводящая к минимуму бесполезные потери тепла на излучение;
 - фланец для очистки водонагревателя;
 - низкий уровень выбросов NOx 80 мг/кВт.ч;
 - пьезоэлектрический розжиг, не требующий подключения к электросети;
 - датчик выхода отходящих газов в помещение;
 - независимая от отопления работа по приготовлению горячей воды, отсутствие охлаждения помещений при длительном водозаборе;
 - в летний период отопление может быть выключено без какого-либо ущерба для приготовления

горячей воды;

- для установки не требуется отдельного помещения;
- возможность использования как природного, так и сжиженного газа;
- ступенчатая установка температуры воды в водонагревателе;
- термоэлектрический контроль наличия пламени;
- ограничитель максимальной температуры;
- турбулизирующая спираль в газоходе из высококачественной стали;
- регулируемые по высоте ножки водонагревателя;
- эмалированный внутренний резервуар с защитным анодом;
- подключение циркуляционной линии горячего водоснабжения;
- кран для слива содержимого водонагревателя;
- теплоизоляция из твердого пенополиуретана толщиной 50 мм между облицовкой и внутренним резервуаром;
- облицовка, окрашенная полимерной краской (цвет:
- белый/серый).

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	220 л
Бак	Стеклоэмаль
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Словакия
Тип камеры сгорания	Открытая
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Тип розжига	пьезоподжиг
Температура горячей воды макс. °C	70
Время нагрева до 75°C	72 мин
Давление на входе, атм	10 —
Гарантийный срок	2 года
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Газ-контроль	Да
Габаритный размер	55/176/55см
Вес	95 кг

Присоединительный размер	3/4
Объем бака, л	220 л
Способ установки	Вертикально
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.