

# Описание товара Насосная станция Aquario

## AUTO AMH-100-6P



### Описание

**Aquario AUTO AMH-100-6P** представляет собой экономичную модель поверхностной насосной станции, оборудованной самовсасывающим механизмом. Благодаря своим компактным размерам и предельно низким шумовым характеристикам данный агрегат отлично подойдет для оборудования индивидуальной системы водоснабжения в частном жилом доме.

### **Преимущества насосных станций Aquario AUTO AMH:**

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Корпус и вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Встроенное в двигатель тепловое реле защиты от перегрева
- Диффузоры изготовлены из технополимера NORYL
- Оборудованы мембранным гидроаккумулятором
- Встроенный манометр в нержавеющей корпусе 6 атм
- Надежность в работе
- Простая установка
- Низкие шумовые характеристики
- Долгий эксплуатационный срок

### Характеристики

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Тип насоса           | поверхностный |
| Страна производителя | Италия        |

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Макс. производительность, л/мин             | 100                               |
| Высота напора                               | 45 м                              |
| Максимальный напор                          | 45 м                              |
| Установка насоса                            | горизонтальная                    |
| Глубина всасывания                          | 8 м                               |
| Страна сборки                               | Россия                            |
| Потребляемая мощность                       | 1100 Вт                           |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 6                                 |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                           |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                      |
| Класс защиты                                | IP54                              |
| Материал вала                               | Нержавеющая сталь                 |
| Материал рабочего колеса                    | Технополимер                      |
| Макс. рабочее давление                      | 8 бар                             |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные        |
| Качество воды                               | чистая                            |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 1 — 40                            |
| Размер фильтруемых частиц                   | 1 мм                              |
| Объем гидробака                             | 24 л                              |
| Дополнительная информация                   | защита от перегрева, плавный пуск |
| Механизм насоса                             | центробежный                      |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                             |
| Защита от перегрева                         | есть                              |
| Цвет                                        | синий                             |
| Габаритный размер                           | 50 × 55 27.5см                    |
| Вес                                         | 18 кг                             |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                                |
| Качество воды                               | чистая                            |
| Монтажная длина, мм                         | 180 мм                            |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.