

Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Напольный дизельный котел Kiturami KSO-50

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-kotly-otopleniya/_kiturami_kso_50



Описание

Дизельный современный котел **Kiturami KSO-50 (58.1 кВт)** отличается эргономичным исполнением, качественной передовой внутренней комплектацией, минимальными уровнем шума, а также простотой и удобством представленной системы управления. Устройство подготовлено для работы в российском климате и характеризуется долгим гарантированным сроком эксплуатации.

Особенности и преимущества дизельных котлов Kiturami:

- Дизельные двухконтурные котлы с возможностью приготовления большого количества горячей воды до 100 литров в минуту.
- Работают котлы на дизельном топливе или керосине.
- Kiturami Kso Oil предназначены для отопления и приготовления горячей воды как на объектах индивидуального строительства, так и масштабных строений производственного и иного назначения площадью от 580 до 2300 кв.м.
- Мощные и прочные, Kiturami KSO, получили признание за счет своей универсальности в используемом топливе и практически неограниченного срока службы.
- Они получили возможность замены дизельной горелки на газовую. Это особенно актуально, когда дизельные котлы берутся лишь на промежуток времени, до того, как проведут газ.

- В основу котлов легла турбоциклонная горелка «Китурами» со вторичным дожигом продуктов сгорания и минимальным потреблением топлива. На потребление топлива влияет также высокая теплопроводность котлов: основная часть комплектующих изготовлена из меди.
- Благодаря используемым технологиям, котлы Kiturami KSO позволяют получить максимальное сгорание топлива и экономить на используемом ресурсе (КПД более 90%).
- Котлы снабжены топливным насосом и топливным фильтром. Котлы Kiturami KSO представляют собой устойчивые и легко устанавливаемые аппараты.
- Снабжены силовой рамой. Производитель гарантирует длительный срок эксплуатации котлов за счет высокого качества материалов: теплообменник изготовлен из высококачественной стали и предназначен для длительной работы.
- Функции «Присутствие», «Отсутствие», «Сон», «Душ», «Работа/Проверка» позволяют полностью автоматизировать работу котла. Имеется выносной термостат регулятор.

Характеристики

Тип котла	жидкотопливный
Отапливаемая площадь	580 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	58.1 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дизель
Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Управление	электронное
КПД %	91.2
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Материал вторичного теплообменника	медь
Расход основного топлива, кг/час	6.8
Температура теплоносителя, °C	40 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	40 — 85
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	33.3
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	20.8

Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	7
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Защита	автодиагностика, защита от перегрева
Функции	индикатор включения, термометр, автоподжиг, комнатный термостат
Особенности	дисплей, пульт ДУ
Габаритный размер	61.2 × 118 × 92.5 см
Диаметр коаксиального дымохода	80/125 мм
Патрубок подключения контура ГВС	3/4"
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Вес	195 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.