

Описание товара Генератор стационарный дизельный FOGO FI 40



Описание

- Стационарный дизельный электрогенератор FI 40 используется в качестве резервного источника питания на предприятии, даче, загородном доме, а также для трехфазных электроинструментов. Конструктивные особенности:
- Ручная и электрическая система запуска;
- При сборке используются только высококачественные комплектующие;
- Система автоматической остановки двигателя при низком уровне масла;
- Маленький расход топлива;
- Время работы при 100% нагрузке на баке топлива до 18,4 часов;
- Синхронный, бесщёточный тип электрогенератора, уровень защиты IP 23. Четырех полюсный генератор с типом соединения звезда;
- Охлаждение двигателя:
 - водяное + воздушное;
- Обмотка генератора имеет сопротивление к влажной и соленой среде. Производитель:
- FOGO, Польша Модель:
- FI 40 Стандартная комплектация:
 - двигатель;
 - генератор;
 - электропроводка;
 - аккумуляторная батарея;
 - топливный бак;
 - гибкий компенсатор выхлопной системы;
 - виброизоляторы;
 - глушитель;
 - эксплуатационные жидкости (антифриз, масло, топлива нет);

- автомат защиты генератора;
- щит управления и подключения нагрузки;
- микропроцессорная система управления;
- аварийный останов;
- электронные и механические датчики параметров;
- аварийный звуковой сигнал. Дополнительные опции:
- внешний топливный бак;
- исполнение агрегата в различных вариантах напряжения;
- синхронизация;
- топливные системы;
- вентиляционные системы;
- защита от остаточного тока;
- изготовление внешних шкафов АВР;
- фундаментная плита;
- искрогаситель;
- мониторинг;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание. Варианты исполнения:
- R На раме, с возможностью размещения в корпусе, ручное управление, стандартная комплектация. AG На раме, с возможностью размещения в корпусе, автоматическое управление, стандартная комплектация, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска. RC В корпусе, ручное управление, стандартная комплектация, всепогодный шумопоглощающий корпус. ASG На раме, автоматическое управление, АВР, стандартная комплектация, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска, АВР (отдельный шкаф). ASCG В корпусе, автоматическое управление, АВР, стандартная комплектация, всепогодный шумопоглощающий корпус, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска, АВР (отдельный шкаф). ACG В корпусе, автоматическое управление, стандартная комплектация, всепогодный шумопоглощающий корпус, зарядное устройство, возможность дистанционного запуска.

Характеристики

| | |
|----------------------------|----------------|
| Габаритные размеры, мм | 2200x1000x1320 |
| Объём бака, л | 195 |
| Мощность максимальная, кВт | 35,2 |
| Мощность номинальная, кВт | 32,0 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 57,6 |
| Марка двигателя | IVECO F32 SM1A |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Уровень шума, дБ/7м | 113 |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 |

| | |
|---|--------------------------|
| Ёмкость масляной системы, л | 10,5 |
| Масло двигателя | Rimula R3X 15W 40 |
| Расход масла на 1 кВт, % | |
| Период между заменами масла, моточасы / раз в год | 500 / 2 |
| Тип охлаждающей жидкости | 38°C Антифриз Glycoshell |
| Ёмкость системы охлаждения, л | 19,5 |
| Период между заменами антифриза, моточасы / раз в год | 500 / 2 |
| Аккумулятор, Ач | 100 |
| Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 10,6 |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 8,5 |
| Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 5,6 |
| Замена топливного фильтра, моточасов | 250 |
| Замена масляного фильтра, моточасов | 250 |
| Плита под агрегат, мм | 2400x1200 |
| Мощность, кВт | 32 |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.