

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Погружной скважинный насос Grundfos SQE 3-30

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/pogruzhnoj\\_skvazhinnyj\\_nasos\\_grundfos\\_sqe\\_3\\_30](https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/pogruzhnoj_skvazhinnyj_nasos_grundfos_sqe_3_30)



### Описание

Погружной скважинный насос Grundfos SQE 3-30 обеспечивает широкий диапазон производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим индивидуальным требованиям.

Насосы SQ/SQE являются компактными, трёхдьюмовыми, многоступенчатыми, центробежными насосами, которые могут устанавливаться даже в самой узкой скважине (минимальный диаметр скважины 76 мм). Встроенные электронные компоненты повышают уровень комфорта и значительно облегчают эксплуатацию насосов серии SQ/SQE. Они гарантируют надёжное водоснабжение при любых условиях.

Данные насосы компактны и легки в установке, они оснащены двигателями с постоянными магнитами, обеспечивают высокую эффективность и подачу напора до 200 м.

Если насос SQE соединён с блоком управления Grundfos CU 301, то это позволяет обеспечить подачу воды с постоянным давлением.

## Особенности Grundfos SQE 3-30:

- Защита от сухого хода;
- Высокоэффективный двигатель с постоянными магнитами;
- Износоустойчивость плавающих рабочих колёс;
- Защита от всплытия рабочих колёс;
- Высокая скорость потока;
- Плавный пуск снижает износ двигателя;
- Защита от повышенного и пониженного напряжения;
- Защита от перегрузки;
- Защита от перегрева.

## Характеристики

Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Дания
Максимальный напор	36 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	1020 Вт
Номинальная мощность	700 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.5
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	— 35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	электронное регулирование и контроль
Защита от перегрева	есть
Цвет	серебро
Вес	4.8 кг
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр насоса	74 мм
Диаметр выходного отверстия	1¼"

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.